

## AIKARELE MCB-7

### Vetohidastus/Päästöhidastus

#### Sähkönumero

27 030 00

- **Syöttöjännite:** 12–240V AC/DC , 50/60 Hz
- **Kosketin:** Vaihtokosketin 8A, 2000VA
- **Säätöalue** 0,1s....30h
- **Led osoitus** jännitteen syötölle ja kosketintoiminnalle
- **Asennus** DIN -kiskoon, tilantarve 1mod.
- **Liitännät:** 2,5 mm<sup>2</sup> ruuviliittimet

Soveltuu laajan aika- ja jännitealueen ansiosta käytettäväksi Merkinantokojeiden, ilmastoinnin, ovikojeiden, valaistusryhmien jne. kytkentään ja automaattiseen ohjaukseen veto- ja päästöhidastuksella

#### Toiminta: Vetohidastus

Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää asetellun ajan jälkeen.

Rele pysyy vetäneenä niin kauan, kun jännite on kytkettynä.

#### Toiminta: Päästöhidastus


Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää.

Rele päästää asetellun ajan jälkeen.




### VALINNAT


#### VETOHIDASTUS



#### PÄÄSTÖHIDASTUS



#### Kytkentä



#### Mitat

